

MARK® XV XT™

BAHNBRECHENDE ELEKTRISCHE LEISTUNG
FÜR ANWENDUNGEN MIT HOHEM VOLUMEN



Die jüngste Entwicklung für Beschichtungen mit hohem Volumen – mit XT-Motor und AMPLIFI™-Technologie für Leistung wie mit einem Benzingerät - kann an jeder Standard-Steckdose (230 V oder 110 V*) verwendet werden. Schnellere Deckung, glattere Oberflächen und elektrischer Komfort ohne Kompromisse.

BAHNBRECHENDE LEISTUNG AUS JEDER STECKDOSE

Abgabe wie ein Benzingerät mit einfacher Standard-230V-oder 110V-Stromversorgung*.

MAXIMIERUNG DER PRODUKTIVITÄT

Höherer Durchfluss unterstützt mehrere Pistolen und Aufträge sind schneller erledigt.

WENIGER LÄRM, MEHR FLEXIBILITÄT

Leiser Elektrobetrieb für Arbeiten in Innenräumen, in benutzten Räumen und längere Arbeitsstunden.

FÜR SCHWERE MATERIALIEN

Entwickelt zum Spritzen der härtesten Beschichtungen – ideal für Q4-Trockenbaubeschichtungen, Spachtelmassen, Fugenmassen, Farben, Grundierungen und mehr!

Erfahren Sie mehr unter
graco.com/MarkXV

10 GRACO
YEARS



LEISTUNG WIE EIN BENZINGERÄT. ELEKTRISCHER KOMFORT. ENTWICKELT FÜR GROSSE AUFTRÄGE.

XT-MOTORLEISTUNG

ÄHNLICH EINEM BENZINGERÄT AUS NUR EINER STECKDOSE

- Hohes Drehmoment, niedrige Drehzahl für konstante Abgabe von schweren Materialien
- Duale Spannungsfunktion: Betrieb mit 230 V oder 110 V*
- Leiser Elektrobetrieb für Arbeiten in Innenräumen, in benutzten Räumen und über längere Zeiträume

AMPLIFI™-TECHNOLOGIE

MEHR LEISTUNG, MEHR PRODUKTIVITÄT

- Bis zu 50 % mehr nutzbare Leistung aus demselben Auslass
- Wählbare Stromstärke verhindert unbeabsichtigtes Auslösen einer Sicherung

ENDURANCE™ VORTEX-PUMPE MIT PROCONNECT™ FÜR LANGE BETRIEBSZEITEN

- Übergroße Durchgänge für die einfache Verarbeitung von Gips, Q4-Trockenbaubeschichtungen, Spachtelmassen und schweren Mischungsmaterialien
- Mit ProConnect können Sie die Pumpen innerhalb von Minuten austauschen, damit Ihre Teams ungehindert weiter spritzen können

TURBOCLEAN™ UND WATCHDOG™ PROTECTION – SCHNELLE REINIGUNG UND SCHUTZ IHRER INVESTITION

- 3x schnellere Reinigung mit weniger Flüssigkeit
- WatchDog schaltet Ihre Maschine automatisch aus um kostspielige Schäden zu vermeiden



Modell	Land	Artikel-Nr.
Mark XV XT Standard	CEE	18H403
	IT, CH, DK	18H404
	UK	18H407
Mark XV XT ProContractor	CEE	18H405
	IT, CH, DK	18H406
	UK	18H408

Max. Druck	227 BAR (3300 PSI)
Max. Durchfluss	10,6 l/Min. (2,8 gpm)
Max. Düsendgröße	0,053"
Spannungsbereich	110 V/230 V Flexible Spannung
Unterstützte Materialien	Farbe, Putz, Spachtelmasse für Trockenbauwände, intumeszierender Brandschutz, Grundierungen und mehr

(*Nur für britische Modelle)

**ENTWICKELT FÜR ANWENDUNGEN
MIT HOHEM VOLUMEN.
ENTWICKELT, UM MITARBEITER
IN BEWEGUNG ZU HALTEN.**

Erfahren Sie mehr unter
graco.com/MarkXV

10 GRACO
YEARS

