

# MARK<sup>®</sup> HP XT<sup>™</sup>

BAHNBRECHENDES ELEKTRISCHES HOCHDRUCKSPRITZEN



Die jüngste Entwicklung beim elektrischen Hochdruckspritzen – mit XT-Motor und AMPLIFI<sup>™</sup> Technologie für pneumatik- und gasähnliche Leistung aus jeder Standard-Steckdose (230 V oder 110 V) verwendet werden. Zerstäubt Materialien mit 100 % Feststoffen, Silikon, Dampfsperren und anspruchsvolle Schutzbeschichtungen leise und kompakt, elektrisch komfortabel – ohne Kompromisse.

## EXTREMER DRUCK MIT JEDER STECKDOSE

Liefert bis zu 465 bar bei Standard-Stromversorgung mit 230 V oder 110 V.

## NIEDRIGERE GESAMTBETRIEBSKOSTEN

Kein Kraftstoff und keine Motorwartung erforderlich - Einsparung von 1.000 € pro Jahr.

## LEISE, KOMPAKT, EINFACH ZU BEWEGEN

Bis zu 25 % leichter als das vergleichbare Spritzgerät mit Benzinmotor für einfacheren Transport durch eine Person und Arbeiten in Innenräumen.

## FÜR SCHWER ZERSTÄUBBARE BESCHICHTUNGEN

Zum Spritzen von Material mit 100 % Feststoffen, Silikon-Dachbeschichtungen, Epoxid-Beschichtungen, Dampfsperren, Intumeszenzmittel Beschichtungen und Schutzbeschichtungen.



Erfahren Sie mehr unter  
[graco.com/MarkHP](http://graco.com/MarkHP)

**10** GRACO  
YEARS



# ELEKTROANTRIEB. HOCHDRUCK-LEISTUNG. FÜR DIE HÄRTESTEN BESCHICHTUNGEN AUSGELEGT.



**KONZIPIERT FÜR HOCHDRUCK-  
BESCHICHTUNGSARBEITEN –  
ENTWICKELT, UM IN BEWEGUNG  
ZU BLEIBEN.**

## **XT-MOTORLEISTUNG LIEFERT PNEUMATIK-ODER GASÄHNLICHE LEISTUNG AUS JEDER STANDARD-STECKDOSE**

- Hohes Drehmoment, niedrige Drehzahl für konstanten Abgabe unter Last
- Betrieb mit 230 V oder 110 V, flexibel was die Spannung betrifft
- Leiser Betrieb ermöglicht mehr Baustellen und längere Arbeitsstunden

## **AMPLIFI TECHNOLOGIE MEHR LEISTUNG, MEHR PRODUKTIVITÄT**

- Bis zu 50 % mehr nutzbare Leistung aus der Steckdose
- Wählbare Stromstärke verhindert unbeabsichtigtes Auslösen gängiger Sicherungen

## **ENDURANCE™-PUMPE MIT PROCONNECT™ FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT**

- ENDURANCE-Direkttauchpumpe für 100 % Feststoffe, Epoxid, Dampfsperren, intumeszierende, feuchte und anderen schwer zu zerstäubenden Beschichtungen
- Mit ProConnect können Mitarbeiter die Unterpumpe in Minutenschnelle wechseln, um Ausfallzeiten zu minimieren und Terminüberschreitungen zu vermeiden

## **SCHNELL ANSPRECHENDE STEUERUNG UND DIGITALE ANZEIGE PRÄZISION UNTER DRUCK**

- Schnelle, genaue Druckeinstellungen
- Konsistente Zerstäubung bei anspruchsvollen Materialien

## **TURBOCLEAN FLUSH UND WATCHDOG™ PROTECTION REINIGEN SCHNELL UND SCHÜTZEN IHRE INVESTITION**

- Reinigen Sie 3x schneller mit weniger Material – Spritzen Sie schneller weiter
- WATCHDOG schaltet automatisch ab, um teure Schäden zu vermeiden

Modell	Artikel-Nr.
Mark HP XT Complete	18H415
Mark HP XT Big 150	18H416

Max. Druck	465 BAR (6750 PSI)
Max. fließen	5,71 l/min (1,5 gpm)
Max. Düsengröße	0,041"
Spannungsbereich	110 V/230 V Flexible Spannung
Unterstützte Materialien	100 % Feststoff-Beschichtungen, Epoxid, Silikon, Dampfsperren, Polyurethan und mehr



**10** GRACO  
YEARS

**Erfahren Sie mehr unter  
[graco.com/MarkHP](http://graco.com/MarkHP)**